

CLASSES D'UTILISATION RAL, pr En 13329

Pour une meilleure estimation de la qualité et des champs d'utilisation de sols stratifiés les fabricants membres du EPLF (association des fabricants européens de sols stratifiés) utilisent des pictogrammes (petites images) pour les classes d'utilisation recommandées.

Ces pictogrammes permettent au vendeur et au consommateur final une classification facile des produits. Ils procurent une sécurité d'achat accrue et épargnent le chemin déconcertant par un grand nombre de notions techniques et de certificats.

EN 438 (ancien)				EN 13329 (nouveau)					
Classe d'utilisation	Valeurs d'abrasion	Degré d'utilisation	Exemples d'application	Valeurs d'abrasion	Classe d'utilisation selon EN 13329	Classe d'utilisation	Classe d'abrasion	Résistance aux chocs	Produits
W 1	> 2.000	légère, privée	Chambre à coucher Chambre d'amis	> 900	Zones de résidence  Utilisation légère	21	AC 1	IC 1	
W 2	< 4.000	moyenne, privée	Séjour Couloirs Salle à manger	> 1.800	 Utilisation moyenne	22	AC 2	IC 1	
W 3	< 6.000	intense, privée	Escalier, Entrées Cuisines	> 2.500	 Utilisation intense	23	AC 3	IC 1	LUXFLOOR X600
		légère, professionnelle	Chambres d'hôtel	> 2.500	Zones commerciales/ professionnelles  Utilisation légère	31	AC 3	IC 1	LUXFLOOR X700 LUXFLOOR X745
W 4	> 10.000	moyenne, professionnelle	Chambres d'hôtel	> 4.000	 Utilisation légère	31	AC 4	IC 1	
W 4	< 10.000	moyenne, professionnelle	Bureaux Maternelles Salles de conférence Hall d'entrée	> 4.00	 Utilisation moyenne	32	AC 4	IC 2	LUXFLOOR X800 LUXFLOOR X845
W 5	> 15.000	intense, professionnelle	Grands bureaux Salles de classe	> 6.50	 Utilisation intense	33	AC 5	IC 3	